AFFRI УНІВЕРСАЛЬНІ ТВЕРДОМІРИ

інноваційні твердоміри
патентована система навантаження
вироблено в Італії

Параметр	206RT	206EX	250DRM
Діапазон вимірюваннь Роквелл,Н	588,4-1471		
Діапазон вимірюваннь Супер-Роквелл,Н	-	-	147,1-441,3
Діапазон вимірюваннь Віккерс,Н	98.07-980.7		29.42-980.7
Діапазон вимірюваннь Брінель,Н	98.07-1839 (опція)		49.03-1839
Макс. висота зразка, мм	215		
Глибина, мм	190		
Навантаження	механичне		автоматичне
Індикація	аналогова	цифрова	
Ціна поділки шкали, HR	0,5	0,1	0,1
Столики	пласкі Д 60мм та Д 160мм, призматичні		
Індентер	сталева куля + діамантовий конус		
Габарити, мм	340x540x990	370x600x100	
Маса,кг	85	85	85
Ціна (база), Євро	***4875***	***7096***	***-***
Ціна(+Брінель), Євро	***5316***	***8655***	***15500***

МІКРОТЕХ ДИСТРИБ'ЮТОР AFFRI В УКРАЇНІ
+38(057)739-03-50
tool@microtech.ua

Metrology Systems

ПРЕЦИЗІНІ ПРОФІЛОМЕТРИ

ПРОФІЛОМЕТР ПОРТАТИВНИЙ (цеховий)

Параметр	RT-10
Параметри шорсткості	11 шкал ISO 4287, 12085
Вимірювальний інтервал X, мм	16
Вимірювальний інтервал Z, мкм	±200
Дискретність, мкм	0,001
Похибка, %	5
Щуп	діамантовий з радіусом 5 мкм, повортний на 360°
Дісплей	LCD дісплей
Пам'ять, значеннь	30
Батарея	Li-on
Маса, кг	0,6
Ціна, Євро	***2690***

ПРОФІЛОМЕТР-ПРОФИЛОГРАФ (лабораторний)

модульна конструкція
висока точність
сенсорний кольоровий дісплей
вбудований принтер
вироблено в Італії

Параметр	RT-80 ПСМ-16	RT-80 ПСМ-50	RT-80 ПР-55	RT-80 ПР-125
Параметри шорсткості	48 шкал	ISO 4287, 12085, 13565, JIS B0601, B0631, B0671, DIN		
Вимірювальний інтервал X, мм	25	50	Діам. 3-60	Діам. 10-160
Вимірювальний інтервал Z, мкм	±500			
Дискретність відліку, мкм	0,001	0,001	0,001	0,001
Похибка не більше, %	3	3	3	3
Щуп	діамантовий з радіусом 5 мкм, повортний на 360°			
Дісплей	5,7" кольоровий сенсорний			
Пам'ять, значеннь	1000	1000	1000	1000
Батарея	Li-on	Li-on	Li-on	Li-on
Принтер	+	+	+	+
Ціна, Євро	***6480***	***10800***	***14200***	***16900***

МІКРОТЕХ ДИСТРИБ'ЮТОР Metrology Systems В УКРАЇНІ
+38(057)739-03-50
tool@microtech.ua