

МИКРОМЕТРИ ГЛАДКІ тип МК



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Похибка		Ціна	
				кл.2	кл.1	кл.2	кл.1
		мм	мм	мм	мм	Євро	Євро
110110025X	МК-25	0-25	0,01	±0,004	±0,002	24,0	28,8
110110050X	МК-50	25-50	0,01	±0,004	±0,002	30,0	36,1
110110075X	МК-75	50-75	0,01	±0,004	±0,002	35,5	42,6
110110100X	МК-100	75-100	0,01	±0,004	±0,002	39,3	47,2
110110125X	МК-125	100-125	0,01	±0,005	±0,003	43,2	51,9
110110150X	МК-150	125-150	0,01	±0,005	±0,003	49,7	60,0
110110175X	МК-175	150-175	0,01	±0,005	±0,003	59,1	71,0
110110200X	МК-200	175-200	0,01	±0,005	±0,003	66,1	79,3
110110225X	МК-225	200-225	0,01	±0,006	±0,004	71,2	85,4
110110250X	МК-250	225-250	0,01	±0,006	±0,004	79,5	95,4
110110275X	МК-275	250-275	0,01	±0,006	±0,004	85,5	103,0
110110300X	МК-300	275-300	0,01	±0,006	±0,004	91,0	109,2
МИКРОМЕТРИ МИКРОННІ тип МКПТ							
1101100250	МКПТ-25	0-25	0,001		±0,002		52,0
1101100500	МКПТ-50	25-50	0,001		±0,002		63,0
1101100750	МКПТ-75	50-75	0,001		±0,003		72,0
1101101000	МКПТ-100	75-100	0,001		±0,003		77,0



- ТУ У 33.2-30291682-002-2004
- Краці за DIN 863
- Держреєстр України №У1988-95
- 100 кращих товарів України 2005 р.
- Микрогвинт з трещіткою
- Комплектуються установчими мірами (від МК-50)
- Ручне доведення твердосплавної п'ятки та мікрогвинта
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MIKROTECH (Україна)

МИКРОМЕТРИ ЦИФРОВІ З ФРІКЦИОНОМ IP65



Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка		Захист	Ціна	
				кл.2	кл.1		кл.2	кл.1
		мм	мм	мм	мм		Євро	Євро
11018025X	МКЦ-25-Ф	0-25	0,001	±0,004	±0,002	IP65	89	105
11018050X	МКЦ-50-Ф	25-50	0,001	±0,004	±0,002	IP65	108	129
11018075X	МКЦ-75-Ф	50-75	0,001	±0,004	±0,002	IP65	123	145
11018100X	МКЦ-100-Ф	75-100	0,001	±0,005	±0,003	IP65	139	165
11018125X	МКЦ-125-Ф	100-125	0,001	±0,006	±0,004	IP65	155	186
11018150X	МКЦ-150-Ф	125-150	0,001	±0,006	±0,004	IP65	175	210
МИКРОМЕТРИ ПОДВІЙНОГО ДІАПАЗОНУ								
11018050X	МКЦ-50-Ф	0-50	0,001	±0,005	±0,003	IP65	168	195
11018100X	МКЦ-100-Ф	50-100	0,001	±0,006	±0,004	IP65	216	255



- ТУ У 33.2-30291682-002-2004
- Держреєстр України №У1988-95
- 100 кращих товарів України 2005 р.
- Сучасна фрікційна мікрометрична голівка
- Цифрова індикація з дискретністю 1 мкм
- Ручне доведення твердосплавної п'ятки та мікрогвинта
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MIKROTECH (Україна)

МИКРОМЕТРИ ЦИФРОВІ З ТРЕЩІТКОЮ IP65



Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка		Захист	Ціна	
				кл.2	кл.1		кл.2	кл.1
		мм	мм	мм	мм		Євро	Євро
11017025X	МКЦ-25	0-25	0,001	±0,004	±0,002	IP65	77	90
11017050X	МКЦ-50	25-50	0,001	±0,004	±0,002	IP65	90	108
11017075X	МКЦ-75	50-75	0,001	±0,004	±0,002	IP65	105	126
11017100X	МКЦ-100	75-100	0,001	±0,005	±0,003	IP65	119	144
11017125X	МКЦ-125	100-125	0,001	±0,006	±0,004	IP65	137	165
11017150X	МКЦ-150	125-150	0,001	±0,006	±0,004	IP65	152	180
11017175X	МКЦ-175	150-175	0,001	±0,007	±0,005	IP65	175	215
11017200X	МКЦ-200	175-200	0,001	±0,007	±0,005	IP65	185	225
11017225X	МКЦ-225	200-225	0,001	±0,008	±0,006	IP65	200	240
11017250X	МКЦ-250	225-250	0,001	±0,008	±0,006	IP65	210	265
11017275X	МКЦ-275	250-275	0,001	±0,008	±0,006	IP65	225	275
11017300X	МКЦ-300	275-300	0,001	±0,008	±0,006	IP65	240	300



- ТУ У 33.2-30291682-002-2004
- Краці за DIN 863
- Держреєстр України №У1988-95
- 100 кращих товарів України 2005 р.
- Микрогвинт з трещіткою
- Пило-вологозахист IP-65
- Комплектуються установчими мірами (від МК-50)
- Ручне доведення твердосплавної п'ятки та мікрогвинта
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MIKROTECH (Україна)

МИКРОМЕТРИ З НЕПОВОРОТНИМ ШПІНДЕЛЕМ IP67



Код	Діап.	Дискр.	Похибка	Зв'язок	Захист	Ціна
						Євро
	мм	мм	мм			Євро
803.0300	0-30	0,001	0,003	RS-232	IP-67	429
803.0306		0,001	0,003	BLUETOOTH	IP-67	559
903.0600	30-66	0,001	0,004	RS-232	IP-67	639
903.0606		0,001	0,004	BLUETOOTH	IP-67	765
903.1000	66-102	0,001	0,005	RS-232	IP-67	815
903.1006		0,001	0,005	BLUETOOTH	IP-67	965
903.1360	100-136	0,001	0,007	RS-232	IP-67	1890
903.1600	125-161	0,001	0,008	RS-232	IP-67	2050



- DIN 863
- Мікрометрична голівка з неповоротним шпінделем та регулюванням зусилля
- Підходить для вимірювання плівки
- Пило-вологозахист IP67
- Комплектуються установчими мірами (від МК-66)
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 3 роки
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)